

Pulverlakering

Alle emner der pulverlakeres ved Vestjydsk Beslag A/S er lakeret med et facadegodkendt pulver, som sikrer holdbarheden selv i hårde miljøer. Derudover er pulveret UV resistent.

Pulveret er godkendt i;

- Qualicoat klasse 1 og 2,
- GSB & Master Qualifications.
- AAMA 2603 & 2604

Vores emner er testet til korrosionsklasse C4, så længe lakken ikke påvirkes mekanisk eller brydes under opsætning og montage.

For at sikre så god en opsætning som muligt, har vi følgende råd til opsætning:

- Emner må ikke opsættes i temperaturer under 15 grader, uden fjederen forvarmes inden den bukkes.
- Fjederen på konsol- og rendejern må ikke bukkes om en diameter mindre end 10mm eller i mere end 45 grader væk fra tagrenden.
- Emner bør bukkes så lidt som muligt
- Pulverlakeringen på galvaniserede emner egner sig ikke til kystnære områder. Her kan hvidrust på kanterne forekomme.
- Ved evt. beskadigede emner, lappes lakken hurtigst muligt med en vådlak i samme farve og glans, som påføres med pensel.

Da vi ikke kan sikre emnets behandling efter det forlader vores fabrik ydes der ingen garanti på lakerede emner.